

## Tefzel opaski zaciskowe - Odporne na chemikalia, radiację i ekstremalne temperatury (do 170 °C) - Tefzel®



## Specyfikacje techniczne

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Marka                  | : WKK                                     |
| Materiał               | : Etylen-tetrafluoroetylen (ETFE)         |
| Temperatura pracy (°C) | : od -40 °C do +170 °C                    |
| Klasa palności         | : UL 94 V-0                               |
| Dopuszczenia           | : UL, Reach, RoHS, CE                     |
| Bezhlogenowa           | : Tak                                     |
| Bezsilikonowa          | : Nie                                     |
| Dostępne kolory        | : Niebieski=●<br>: Czarny na zamówienie=● |

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

| Nr. Typ          | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Maksymalna średnica wiązki (mm) | Siła zrywania (kg) | J.M. (szt.) | Karton Główny (szt.) |
|------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|
|                  |              |                |                                 |                    |             | J.M. 100 szt.        |
| TEFZEL 102x2.4mm | 102          | 2.4            | 22                              | 8.2                | 100         | 30.000               |
| TEFZEL 150x3.6mm | 150          | 3.6            | 35                              | 18.2               | 100         | 14.000               |
| TEFZEL 200x3.6mm | 200          | 3.6            | 53                              | 18.2               | 100         | 12.000               |
| TEFZEL 200x4.6mm | 200          | 4.6            | 50                              | 22.6               | 100         | 10.000               |
| TEFZEL 300x4.8mm | 300          | 4.8            | 76                              | 22.6               | 100         | 6.000                |
| TEFZEL 300x7.3mm | 300          | 7.3            | 76                              | 45.4               | 100         | 2.500                |
| TEFZEL 370x7.4mm | 370          | 7.4            | 102                             | 45.4               | 100         | 2.000                |
| TEFZEL 435x8.8mm | 435          | 8.8            | 122                             | 45.4               | 100         | 2.500                |

## Polipropylenowe opaski zaciskowe - Odporne na chemikalia - Unoszą się w cieczach - Polipropylenowe



## Specyfikacje techniczne

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Marka                  | : WKK                                  |
| Materiał               | : Polipropylen                         |
| Temperatura pracy (°C) | : od -20 °C do +75 °C                  |
| Klasa palności         | : UL 94 HB                             |
| Bezhlogenowa           | : Tak                                  |
| Bezsilikonowa          | : Tak                                  |
| Dostępne kolory        | : Zielony=●<br>: Biały na zamówienie=○ |

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

| Nr. Typ             | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Maksymalna średnica wiązki (mm) | Siła zrywania (kg) | J.M. (szt.) | Karton Główny (szt.) |
|---------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------|----------------------|
|                     |              |                |                                 |                    |             | J.M. 100 szt.        |
| POLYPROP. 100x2.5mm | 100          | 2.5            | 20.5                            | 5.0                | 100         | 55.000               |
| POLYPROP. 150x3.6mm | 150          | 3.6            | 36.0                            | 8.1                | 100         | 30.000               |
| POLYPROP. 200x4.8mm | 200          | 4.8            | 49.5                            | 13.7               | 100         | 16.000               |
| POLYPROP. 300x4.8mm | 300          | 4.8            | 81.0                            | 13.7               | 100         | 11.000               |
| POLYPROP. 370x4.8mm | 370          | 4.8            | 103.5                           | 13.7               | 100         | 9.000                |
| POLYPROP. 370x7.6mm | 370          | 7.6            | 102.5                           | 23.4               | 100         | 4.000                |