

2.5 Rury termokurczliwe pogrubione

HR2 - Rury termokurczliwe pogrubione - 3:1 - Bez kleju - Temperatura pracy do 110 °C



Specyfikacje techniczne

Marka	: WKK (produced by Hongshang)
Współczynnik kurczenia	: 3:1
Trudnopalny	: Nie
Z klejem	: Nie
Temperatura pracy	: od -55 °C do +110 °C
Min. temp. pełnego obkurczenia	: +120 °C
Skurcz wzdużny	: od 0% do 10% maks.
Typ materiału	: Usieciowana poliolefin
Bezhalogenowa	: Tak
Dopuszczenia	: RoHS
Dostępny kolor	: Czarny (odporny na UV)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Typ / Wielkość	Przed obkurczeniem: średnica wewnętrzna w mm (min.)	Po obkurczeniu: średnica wewnętrzna w mm (maks.)	Po obkurczeniu: grubość ścianki w mm (min.)	Rodzaj opakowania	
				Szpula (metry)	Odcinek (mm)
HR2 8/2	8	2	1.8	30	1.220
HR2 12/3	12	3	2.8	30	1.220
HR2 16/5	16	5	2.1	30	1.220
HR2 22/6	22	6	2.4	30	1.220
HR2 28/6	28	6	2.7	30	1.220
HR2 33/8	33	8	2.6	30	1.220
HR2 40/12	40	12	2.6	30	1.220
HR2 55/16	55	16	2.7	30	1.220
HR2 65/19	65	19	2.9	30	1.220
HR2 75/22	75	22	3.0	30	1.220
HR2 85/25	85	25	3.6	15	1.220
HR2 95/25	95	25	3.6	15	1.220
HR2 115/34	115	34	3.5	15	1.220
HR2 140/42	140	42	3.3	-	1.220
HR2 160/50	160	50	3.3	-	1.220
HR2 180/58	180	58	3.3	-	1.220
HR2 200/65	200	65	3.7	-	1.220
HR2 235/65	235	65	3.8	-	1.220
HR2 265/75	265	75	3.8	-	1.220
HR2 300/85	300	85	3.8	-	1.220
HR2 350/100	350	100	4.3	-	1.220
HR2 380/150	380	150	4.3	-	1.220
HR2 410/150	410	150	4.3	-	1.220