

HLB - Wielordzeniowe palczatki niskonapięciowe - z klejem - Niskie napięcie - Do niskonapięciowych kabli z 2 do 5 żyłami - Temperatura pracy do 110 °C



Specyfikacje techniczne

Marka	: WKK (produced by Hongshang)
Trudnopalny	: Nie
Z klejem	: Tak
Temperatura pracy	: od -55 °C do +110 °C
Min. temp. pełnego obkurczania	: +120 °C
Skurcz wzdluzny	: od 0% do 10% maks.
Typ materiału	: Usieciowana poliolefina z klejem termotopliwym
Bezhalogenowa	: Tak
Dopuszczenia	: RoHS
Dostepny kolor	: Czarny (odporny na UV)= ●

Zeskanuj ten kod QR, aby uzyskać numery katalogowe, aktualne ceny i informacje o stanie magazynowym oraz aby zamówić bezpośrednio.

Typ / Wielkość	Liczba żył	Przed obkurczeniem: średnica wewnętrzna duża w mm (min.)	Przed obkurczeniem: średnica wewnętrzna mała w mm (min.)	Po obkurczeniu: grubość ścianki w mm (min.)	Po obkurczeniu: średnica wewnętrzna duża w mm (maks.)	Po obkurczeniu: średnica wewnętrzna mała w mm (min.)	Po obkurczeniu: długość w mm
HLB 205	2	22	9	2.2	8	3.5	55
HLB 210	2	30	14	2.6	12	4.5	93
HLB 215	2	40	15	2.1	16	5.0	125
HLB 220	2	60	25	2.6	23	7.5	118
HLB 220L	2	60	25	2.6	23	7.5	155
HLB 230	2	100	30	3.1	42	9.0	155
HLB 240	2	150	20	3.8	75	6.0	170
HLB 310	3	38	14	2.7	17	4.5	98
HLB 310L	3	40	15	2.1	16	4.5	125
HLB 320	3	60	25	3.0	25	8.0	165
HLB 320L	3	60	25	3.2	24	8.0	180
HLB 330	3	80	35	3.5	38	11.0	185
HLB 330L	3	80	35	4.0	38	11.0	215
HLB 340	3	110	46	4.0	50	17.5	250
HLB 350	3	125	55	4.0	57	20.0	260
HLB 360	3	140	62	4.0	70	26.0	280
HLB 370	3	170	75	4.0	77	28.0	280
HLB 410	4	42	14	2.2	15	3.5	105
HLB 420	4	55	20	3.1	21	5.0	150
HLB 425	4	65	26	3.3	26	7.0	175
HLB 430	4	75	28	3.3	26	7.0	175
HLB 440	4	82	30	4.0	37	9.0	190
HLB 445	4	90	32	4.0	37	9.0	190
HLB 450	4	102	38	4.0	47	12.0	198
HLB 460	4	130	52	4.0	52	15.0	240
HLB 470	4	160	64	4.0	70	19.0	260
HLB 510	5	40	13	2.5	19	4.0	98
HLB 520	5	55	18	3.2	24	5.0	155
HLB 530	5	80	26	3.0	33	8.0	175
HLB 540	5	100	34	3.0	42	10.0	190